



Universalūs PVA klijai “Titebond All Purpose White Glue”

Profesionalaus lygio klijų formulė dabar prieinama mėgėjams, amatininkams ir mokytojams! Klijai užtikrina stiprų pradinį sukibimą, puikų stiprumą ir greitą medienos, popieriaus, audinių, keramikos ir kt. medžiagų suklijavimą. „Titebond All Purpose White Glue“ yra saugūs, netoksiški ir lengvai nusivalo vandeniu kol neišdžiūvę. Greitas darbas ir saugumas užtikrina labai plačias ir universalias klijų panaudojimo galimybes. Šie klijai yra puikus pasirinkimas klijuojant įvairias medžiagas, kurias bus naudojamos vidaus patalpose.



Atitinka ASTM D-4236 reikalavimus (Amerikos medžiagų testavimo asociacija)

Produkto savybės

- Idealiai tinka rankdarbiams, remontui namuose ir bendram medienos apdirbimui!
- Popieriui, kartonui, medienai, audiniams, keramikai ir kt.
- Vidaus darbams
- Greitas sukibimas
- Universalūs
- Išdžiūvę skaidrūs
- Jei reikalinga - gerai uždažomi
- Kol neišdžiūvę lengvai nusivalo su vandeniu
- Ekologiškai saugūs – atitinka LOJ (lankieji organiniai junginiai) reikalavimus
- Netoksiški



Fizinės savybės:

Produkto tipas: Polivinilacetato emulsija (PVA)
Spalva: Balta
Išdžiūvusi klijų plėvelė: Skaidri
Kietųjų dalelių: 46%
Klumpumas: 8500 cps
Klijų siūlės stipris: 24,47 N/mm² / 249,58 Kg/cm²
(sukibimo stiprio matavimai atlikti klijuojant klevą su klevu prie +21°C)
pH: 4.7
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus
LOJ: 5.48 g/L
Pliupsnio taškas: >93,33°C
Produkto išeiga: 6,15 kv.m iš 1 litro



Naudojimas:

Darbinė temperatūra: virš +10°C
Atviras darbo laikas: 5 min. (21°C./50%RH)
Bendras surinkimo laikas: 10-15 min. (21°C./50%RH)
Minimalus klijų sluoksnis: 0,18mm

Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:
Pakankamas suspaudimas spygliuočių medienai – 7-10,5 kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 19,5-27 kg./1kv.cm, lapuočių medienai 27-39 kg./1kv.cm

Naudojimo metodai: Lengvai skleidžiami teptuku ir voleliu, arba išspaudžiami tiesiai iš buteliuko per kamštelį / snapelį. Buteliukai apimtimi iki 1 galono turi originalų klijų paskleidimui snapelį.

Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna šluoste. Po sutvirtėjimo klijų perteklių nuskusite ar pašalinkite šlifavimo medžiagomis.

Apribojimai:

Klijai „Titebond All Purpose White Glue“ nėra skirti naudojimui išorėje arba tais atvejais, kai tikėtina didelė drėgmė. Išorės darbams rekomenduojame naudoti medienos klijus „Titebond III Ultimate“ arba „Titebond II Premium“. Nenaudokite kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +10°C.

Klijų užšaldymas nepakeis savybių, bet gali turėti įtakos sutirštėjimui. Jeigu klijai sutirštėjo, tiesiog gerai suplakite ir jie atsistatys į pirminę būseną.

DĖMESIO: Prieš naudojimą gerai išmaišykite klijus ir perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
5033	237ml	12vnt.
5034	473ml	12vnt.
5036	3.78l	2vnt.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207